
BREAKER *news*

Coccodrillo 35

Elettrosega a catena diamantata
Electric chainsaw



Coccodrillo 35

Elettrosega a catena diamantata Electric chainsaw

Caratteristiche

- La prima sega a catena con motore elettrico monofase in grado di tagliare calcestruzzi, pietra, laterizi e materiali da costruzione in genere;
- Studiata per ridurre al minimo il fenomeno di allungamento della catena;
- Profondità di taglio massima 14"/35 cm con barra standard;
- Adatta al taglio di piccole aperture, nicchie profonde e finitura di tagli effettuati con macchine a disco;
- Può operare in ambienti ristretti;
- Semplice e facile da utilizzare;
- Design ergonomico e innovativo per un bilanciamento ottimale;
- Progettata e costruita completamente in Italia, in conformità alle vigenti norme e direttive europee ed internazionali.

Advantages

- The first chainsaw equipped with a single phase electric motor able to cut concrete, stone, masonry and block like construction material;
- Developed to minimize chain stretching;
- Cutting depth up to 14"/35 cm with standard bar;
- Suitable to cut small openings, deep pockets and finishing corner cuts for wall saws;
- It can operate in tight areas;
- Simple and easy to use;
- Innovative design and ergonomic for optimal balance;
- Developed and manufactured in Italy in compliance with international and European standards.



Dati tecnici / Technical data

Tensione / Voltage	V	220-240	115-120
Frequenza / Frequency	Hz	50-60	50-60
Potenza nominale - corrente nominale Rated power - rated current	Watt-Amps	3420 / 16	2820 / 25
Potenza massima - corrente massima Max power - max current	Watt-Amps	4600 / 21	3900 / 35
Velocità a vuoto - a carico Idle speed - load speed	R.P.M.	9400 / 6150	8300 / 5500
Profondità massima di taglio Maximum cutting depth	cm / in	35 / 14	35 / 14
Peso (barra e catena incluse) Weight (bar and chain included)	kg / lbs	9 / 20	9 / 20
Sistemi di protezione e sicurezza Protection and safety systems	---	PRCD + MULTIFUNZIONE ELETTRONICA PRCD/GFI + Multifunction Electronics	
Barra di guida 35 cm - 14" / 35 cm - 14" guidebar	---	fornita di serie / supplied as standard	
Catena diamantata / Diamond chain	---	fornita di serie / supplied as standard	
Anello pignone allineante 8 denti - 3/8" 8 tooth - 3/8" sprocket	---	fornita di serie / supplied as standard	

BREAKER

Stabilimento 1: Via Caduti senza Croce, 15/1 41100 Baggiovara (MO) Italy - Tel: +39 059 511355 - Fax: +39 059 510250

Stabilimento 2: Strada Provinciale, 53D - 61025 Montelabbate (PU) Italy

Web: www.breaker.it - E-mail: info@breaker.it