

K 13/A



FK 52/B



- ⊙ Potente demolitore elettropneumatico della classe 10 Kg. Esegue il suo lavoro con la minima trasmissione di vibrazioni all'operatore.
- ⊙ Lubrificato a grasso.
- ⊙ Impugnatura laterale orientabile a 360°.
- ⊙ Powerful electropneumatic chisel hammer, 10 kg. class. It works with the minimum of vibration to the operator.
- ⊙ Grease lubrication.
- ⊙ Adjustable side handgrip through 360°.



Cassetta metallica • Metalcase



Professional box

<martello demolitore> <demolition hammer>

<dati tecnici - technical characteristics>

		K13/A	FK 52/B
Tensione - Voltage	V	230	230
Potenza - Power	W	1050	1150
Corrente nominale - Rated power	A	5	5,3
Frequenza - Frequency	Hz	50	50
N° di colpi - No load percussion	bpm	1900	1900
Attacco utensile - Tool holder		EX 19	EX 19
Peso - Weight	Kg	11,0	10

<dotazione - equipped with>

- ⊙ Cassetta metallica - Metal case
- ⊙ Scalpello - Chisel
- ⊙ Punta - Point
- ⊙ Impugnatura laterale - Side handgrip
- ⊙ Chiave a brugola - Allen key
- ⊙ Cappucci parapolvere - Dust cover
- ⊙ Spazzole a disinserimento - Disconnectable brush

K 13/A - FK 52/B UTENSILI - TOOLS

punta - point 	UP300	300
	UP400	400
	UP600	600
scalpello chisel 	US300	300
	US400	400
	US600	600
vanghetta digging chisel 	UV450	450x80
scalpello largo wide chisel 	USL50	300x50



MX 180E



ASTA DI MISCELATURA CON ANELLO

Asta di miscelatura a 3 spirali, destrorsa.
Per materiali pesanti altamente viscosi.
Malta, calcestruzzo, intonaco cementizio e di calce, resine epossidiche al quarzo, gesso idraulico. Miscelazione dal basso verso l'alto.
Ø 120x600 e Ø 140x600

Helical rod with ring 3 arms right helix.
For heavy, high-viscosity mixtures. Mortar, concrete, cement- or lime plasters, flooring mixtures, epoxy resins from bottom to top, the rod "screws" down into the mixture.
Ø 120x600 e Ø 140x600



<dotazione - equipped with>

- ⊙ Impugnatura laterale - Side handgrip
- ⊙ Asta di miscelatura - Helical rod

<dati tecnici - technical characteristics>

Tensione - Voltage	V	220/230
Potenza assorbita - Power	W	1100
N° Giri a vuoto - No load speed		0-450 min ⁻¹
Innesto utensile - Spindle with inner thread		M 14
Ø max utensile - max Ø stirrer rod	mm	160
Peso - Weight	Kg	3,7



ATTACCO FILETTATO
L'attacco dell'MX 180 consente il fissaggio diretto di tutte le aste di miscelazione con filetto esterno M 14

SPINDLE WITH INNER THREAD M 14

