

ACCESSORI - Accessories

<depurazione e lubrificazione>

Una perfetta separazione e lubrificazione dell'aria compressa è assolutamente indispensabile per l'ottimale funzionamento e durata di ogni utensile pneumatico.

<deuration and lubrication>

Perfect separation and lubrication of the compressed air is absolutely assential for an excellent performance and long life-span of a pneumatic tool.



Filtro separatore-lubrificatore LSD2

Separator filter-lubricator LSD2 for a perfect air treatment



Tubo alto pressione
High pressure hose



Oliatore
Oiler



Olio
Rock Drill Oil

accessori >

> perforatori pneumatici >

PK 50



PK 100



<dati tecnici technical characteristics>		PK 50	PK 100
Peso - Weight	Kg	5	9,3
Lunghezza - Length	mm	385	510
Attacco aria - Hose inlet		1/2"	3/4"
Aria - Air consumption	l/min	480	1200
Pressione - Pressure	bar	5,5	6
Colpi - Blow	min	2800	2750
Giri - RPM	min	300	210
Vibrazione - Vibrations	m/s ²	9,3	23
Rumorosità - Noise Level	dBA	104	105
Attacco utensile - Shank size	mm	19x50	22x108

PK 50 UTENSILI - TOOLS 19x50

adattatore mini adapter	aste p.c. mini drill steel	corone mini widia drill bit	aste p.c.c. piccolo drill steel	corone c.p. widia drill bit	aste p.c.c. grande drill steel	corone c.g. widia drill bit
UPM1	UACM1 mm 100	UCWM013 Ø 13	UACP119 mm 350	UCCW022 Ø 22	UACG119 mm 350	UCCW032 Ø 32
	UACM2 mm 200	UCWM016 Ø 16	UACP219 mm 650	UCCW026 Ø 26	UACG219 mm 650	UCCW036 Ø 36
	UACM3 mm 300	UCWM020 Ø 20	UACP319 mm 1050	UCCW030 Ø 30	UACG319 mm 1050	UCCW040 Ø 40
						UCCW045 Ø 45
						UCCW050 Ø 50

PK 100 Serie R25 - R25 Series

UTENSILI - TOOLS 22x108 ATTREZZATURA ALLUNGABILE PER PERFORAZIONE - EXTENDIBLE DRILLING TOOLS

aste p.c. fil. LBS drill rod LBS	corone filettate drill bit	fioretti drill steels	spaccaroccia stone breaker	impugnatura es. shank adaptor 22x108-filR25	manicotto connection	asta allungo extention	corona drill bit
UAF1/1 mm 500	UCFW040/1 Ø 40	UF3440 Ø 34X400	USR34 Ø 34X350	UAL22/25	UMAL25	UAA251	UCTA2035 Ø 35
UAF2/1 mm 1000	UCFW045/1 Ø 45	UF3480 Ø 34X800					UCTA2038 Ø 38
UAF3/1 mm 1500	UCFW050/1 Ø 50	UF34120 Ø 34X1200					UCTA2041 Ø 41
	UCFW060/1 Ø 60	UF33160 Ø 33X1600					UCTA2045 Ø 45
	UCFW080/1 Ø 80	UF32240 Ø 32X2400					UCTA2051 Ø 51
		UF31320 Ø 31X3200					

Raccordi - Couplings

Raccordo express femmina Coupling	Raccordo express maschio Coupling	Raccordo irexpress portagomma Coupling	Morsetto stringitubo Clamp	Guarnizione gomma per raccordo express Gasket
UPM1	UACM1 mm 100	UCWM013 Ø 13	UACM1 mm 100	UACM1 mm 100
	UACM2 mm 200	UCWM016 Ø 16	UACM1 mm 100	UACM1 mm 100
	UACM3 mm 300	UCWM020 Ø 20	UACM1 mm 100	UACM1 mm 100

PK 140 LS | PK 180 LS | PK 280 L

PK 140 SA



<perforatori pneumatici> <pneumatic sinkers>

<perforatori pneumatici> <pneumatic sinkers>

<dati tecnici technical characteristics>		PK 140 LS	PK 180 LS	PK 280 L
Peso - Weight	Kg	13,7	19	28,1
Lunghezza - Length	mm	468	610	568
Attacco aria - Hose inlet		3/4"	3/4"	3/4"
Aria - Air consumption	l/min	1600	2500	2600
Pressione - Pressure	bar	6	6	6
Colpi - Blow	min	2450	2400	1800
Giri - RPM	min	250	200	200
Vibrazione - Vibrations	m/s ²	30,75	38,68	16,8
Rumorosità - Noise Level	dBA	99	100	107
Attacco utensile - Shank size	mm	22x108	22x108	22x108

<dati tecnici technical characteristics>		PK 140 SA
Peso - Weight	Kg	17,4
Lunghezza - Length	mm	563
Attacco aria - Hose inlet		3/4"
Aria - Air consumption	l/min	1600
Pressione - Pressure	bar	6
Colpi - Blow	min	1800
Giri - RPM	min	250
Vibrazione - Vibrations	m/s ²	9,2
Rumorosità - Noise Level	dBA	99
Attacco utensile - Shank size	mm	22x108

PK 140LS - PK 180LS - PK 280L Serie R25 - R25 Series

PK 140 SA Serie R25 - R25 Series

UTENSILI - TOOLS 22x108 ATTREZZATURA ALLUNGABILE PER PERFORAZIONE - EXTENDIBLE DRILLING TOOLS

UTENSILI - TOOLS 22x108 ATTREZZATURA ALLUNGABILE PER PERFORAZIONE - EXTENDIBLE DRILLING TOOLS

aste p.c. fil. LBS drill rod LBS	corone filettate drill bit	fioretti drill steels	spaccaroccia stone breaker
UAF1/1 mm 500	UCFW040/1 Ø 40	UF3440 Ø 34X400	USR34 Ø 34X350
UAF2/1 mm 1000	UCFW045/1 Ø 45	UF3480 Ø 34X800	
UAF3/1 mm 1500	UCFW050/1 Ø 50	UF34120 Ø 34X1200	
	UCFW060/1 Ø 60	UF33160 Ø 33X1600	
	UCFW080/1 Ø 80	UF32240 Ø 32X2400	
		UF31320 Ø 31X3200	

impugnatura es. shank adaptor 22x108-filR25	manicotto connection	asta allungo extention	corona drill bit
UIAL22/25	UMAL25	UAAL251	UCTA2035 Ø 35
			UCTA2038 Ø 38
			UCTA2041 Ø 41
			UCTA2045 Ø 45
			UCTA2051 Ø 51

aste p.c. fil. LBS drill rod LBS	corone filettate drill bit	fioretti drill steels	spaccaroccia stone breaker
UAF1/1 mm 500	UCFW040/1 Ø 40	UF3440 Ø 34X400	USR34 Ø 34X350
UAF2/1 mm 1000	UCFW045/1 Ø 45	UF3480 Ø 34X800	
UAF3/1 mm 1500	UCFW050/1 Ø 50	UF34120 Ø 34X1200	
	UCFW060/1 Ø 60	UF33160 Ø 33X1600	
	UCFW080/1 Ø 80	UF32240 Ø 32X2400	
		UF31320 Ø 31X3200	

impugnatura es. shank adaptor 22x108-filR25	manicotto connection	asta allungo extention	corona drill bit
UIAL22/25	UMAL25	UAAL251	UCTA2035 Ø 35
			UCTA2038 Ø 38
			UCTA2041 Ø 41
			UCTA2045 Ø 45
			UCTA2051 Ø 51