

Taglio a secco - per carotatrici manuali

Dry cut - for hand drill machines

Indicato per:
Suitable for:



CDM16

Gamma universale / cemento
Universal / concrete range

La gamma universale è consigliata per la perforazione di materiali edili leggeri, mattoni, poroton, tufi, leca, pietre naturali tenere e similari.

The universal range is advised for the perforation of materials light buildings, bricks, poroton, tuffs, leca, natural stones and similar.



Attacco M16
M16 connection



Perforazione a secco e ad acqua
Dry and wet drill

Codice / Code	Diametro / Diameter	Altezza / Height
CDM16 032	32 mm	170 mm
CDM16 042	42 mm	170 mm
CDM16 052	52 mm	170 mm
CDM16 058	58 mm	170 mm
CDM16 062	62 mm	170 mm
CDM16 068	68 mm	170 mm
CDM16 072	72 mm	170 mm
CDM16 082	82 mm	170 mm
CDM16 092	92 mm	170 mm
CDM16 102	102 mm	170 mm
CDM16 112	112 mm	170 mm
CDM16 122	122 mm	170 mm
CDM16 127	127 mm	170 mm
CDM16 132	132 mm	170 mm
CDM16 142	142 mm	170 mm
CDM16 152	152 mm	170 mm
CDM16 162	162 mm	170 mm
CDM16 182	182 mm	170 mm
CDM16 202	202 mm	170 mm

CDP16

Gamma cemento cemento armato
Concrete reinforced concrete range



Attacco M16
M16 connection



Perforazione a secco e ad acqua
Dry and wet drill

Codice / Code	Diametro / Diameter	Altezza / Height
CDM16P 032	32 mm	170 mm
CDM16P 042	42 mm	170 mm
CDM16P 052	52 mm	170 mm
CDM16P 058	58 mm	170 mm
CDM16P 062	62 mm	170 mm
CDM16P 068	68 mm	170 mm
CDM16P 072	72 mm	170 mm
CDM16P 082	82 mm	170 mm
CDM16P 092	92 mm	170 mm
CDM16P 102	102 mm	170 mm
CDM16P 112	112 mm	170 mm
CDM16P 122	122 mm	170 mm
CDM16P 127	127 mm	170 mm
CDM16P 132	132 mm	170 mm
CDM16P 142	142 mm	170 mm
CDM16P 152	152 mm	170 mm
CDM16P 162	162 mm	170 mm
CDM16P 182	182 mm	170 mm
CDM16P 202	202 mm	170 mm

ALTRI DIAMETRI E ALTEZZE A RICHIESTA / OTHER DIAMETERS AND HEIGHTS ON REQUEST

